

### Description Produit

<b>Revêtement de sol</b>		Revêtement de sol stratifié UDIREV, 8mm, Classe 23/32, AC4. (Norme EN 13329)
<b>Chanfreins</b>		Bords droits.
<b>Format (l x ép x L.)</b>	mm	192 x 8 x 1261
<b>Épaisseur totale</b>	mm	8
<b>Poids</b>	Kg/m <sup>2</sup>	7.24
<b>Conditionnement</b>	Paquet	2.179 m <sup>2</sup>
	Palette	113.308 m <sup>2</sup> / 52 colis
<b>Nombre de lames/paquet</b>		9
<b>Pose</b>		Pose flottante sur sous couche par le système clic UNICLIC®.
<b>Label environnemental</b>		PEFC
<b>Garantie</b>		20 ans usage résidentiel 10 ans usage commercial
<b>Chauffage par le sol</b>		OK (avec sous couche appropriée)

Classification	Méthode	Paramètres	Exigences normatives	Valeurs
<b>Résistance à l'usure</b>	EN 13329		≥4000 cycles	≥4000 cycles
<b>Classe de résistance à l'abrasion</b>	EN 13329		AC4	AC4
<b>Résistance aux chocs</b>	EN 13329	Petite balle Grosse balle	≥12N ≥750mm	≥12N ≥750mm
<b>Résistance aux rayures</b>	EN 438-2,25		Charge ≥3N	Charge ≥3N
<b>Effet d'une chaise à roulettes</b>	ISO 4918 (avec sous-couche)	Type W (EN 12529)	25000 cycles	Pas de changement
<b>Gonflement</b>	ISO 24336	Après immersion 24h à 20°C	≤18%	≤18%
<b>Résistance en traction du système d'assemblage</b>	ISO 24334	F10,2 côté long Fmax côté long Fs0,2 côté court Fmax côté court	≥1 kN/m ≥1 kN/m ≥2 kN/m ≥2 kN/m	≥1 kN/m ≥1 kN/m ≥2 kN/m ≥2 kN/m
<b>Effet du déplacement d'un pied de meuble</b>	EN 424		Aucun dégât visible en cas de test avec un pied de meuble de type 0	Aucun dégât visible
<b>Résistance aux taches</b>	EN 438	Groupe 1,2 Groupe 3	Classe 5 Classe 4	Classe 5 Classe 4
<b>Tenue à la lumière</b>	EN ISO 105 B02 2 :2006/A1 :2009 Procédure B – Cycle 5	Echelle de gris	Classe ≥6	Classe 6
<b>Emissions de formaldéhydes</b>	EN 717-1	ppm	E1<0,1	<0,01
<b>Antistatique</b>	EN 1815		≤2,0 kV	≤2,0 kV
<b>Réaction au feu</b>	EN 13 501-1	Classe		Cfl-S1
<b>Résistance thermique</b>	EN 12996 :2001	m <sup>2</sup> K/W		R = 0,055 m <sup>2</sup> K/W
<b>Marquage CE</b>	EN 14041			

**Destination :** Neuf et rénovation - Pièces sèches - Intérieur – Classe 23/32.

**Usage :** Résidentiel : maison individuelle, logements collectifs / Commercial : bureaux, commerce, hôtellerie, restauration.

**Entretien :** A sec avec serpillières en micro-fibres régulier. Entretien légèrement humide ponctuel.

Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.

**Accessoires coordonnés :** Plinthes, contreplinthes et profils Incizo multifonctions, nous consulter.



DOP 01-BOI-2022-002