

Description Produit

Revêtement de sol		Revêtement de sol stratifié UDIREV, 7mm, Classe 23/32, AC4. (Norme EN 13329)
Chanfreins		Bords droits
Format (l x ép x L.)	mm	192 x 7 x 1261
Épaisseur totale	mm	7
Poids	Kg/m ²	6.50
Conditionnement	Paquet	2.421 m ²
	Palette	125.89 m ² / 52 colis
Nombre de lames/paquet		10
Pose		Pose flottante sur sous couche par le système clic UNICLIC®.
Label environnemental		PEFC
Garantie		15 ans usage résidentiel 5 ans usage commercial
Chauffage par le sol		OK (avec sous couche appropriée)

Classification	Méthode	Paramètres	Exigences normatives	Valeurs
Résistance à l'usure	EN 13329		≥4000 cycles	≥4000 cycles
Classe de résistance à l'abrasion	EN 13329		AC4	AC4
Résistance aux chocs	EN 13329	Petite balle Grosse balle	≥12N ≥750mm	≥12N ≥750mm
Résistance aux rayures	EN 438-2,25		Charge ≥3N	Charge ≥3N
Effet d'une chaise à roulettes	ISO 4918 (avec sous-couche)	Type W (EN 12529)	25000 cycles	Pas de changement
Gonflement	ISO 24336	Après immersion 24h à 20°C	≤18%	≤18%
Résistance en traction du système d'assemblage	ISO 24334	F10,2 côté long Fmax côté long Fs0,2 côté court Fmax côté court	≥1 kN/m ≥2 kN/m	≥1 kN/m ≥2 kN/m
Effet du déplacement d'un pied de meuble	EN 424		Aucun dégât visible en cas de test avec un pied de meuble de type 0	Aucun dégât visible
Résistance aux taches	EN 438	Groupe 1,2 Groupe 3	Classe 5 Classe 4	Classe 5 Classe 4
Tenue à la lumière	EN ISO 4892 2 :2006/A1 :2009 Procédure B – Cycle 5	Echelle de gris	Classe ≥4	Classe 4
Emissions de formaldéhydes	EN 717-1	ppm	E1<0,1	<0,01
Antistatique	EN 1815		≤2,0 kV	≤2,0 kV
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe		Cfl-s1
Résistance thermique	EN 12996 :2001	m ² K/W		R = 0,051 m ² K/W
Résistance à la glissance	EN 13893	ϕ	ϕ≥0,30	DS : ϕ≥0,30
Marquage CE	EN 14041			

Destination : Neuf et rénovation - Pièces sèches - Intérieur – Classe 23/32.

Usage : Résidentiel : maison individuelle, logements collectifs / Commercial : commerce, bureaux, hôtellerie, restauration.

Entretien : A sec avec serpillières en micro-fibres régulier. Entretien légèrement humide ponctuel.

Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.

Accessoires coordonnés : Plinthes, contreplinthes et profils Incizo multifonctions, nous consulter.



DOP 01-BOI-2022-0002