NOS PRODUITS D'ENTRETIEN DES PARQUETS

OUR WOOD FLOORS MAINTENANCE PRODUCTS

Nettoyant Parquets Vernis
Cleaner For Lacquered Wood Flooring

Rénovateur Satiné
Satin Renovator

Rénovateur Mat
Matt Renovator

Savon Parquet Huilé
Oiled Wood Floor Soap

Huile d'Entretien Naturelle
Maintenance Oil

Huile de Rénovation
Renovation Oil

	PARQUETS VERNIS *LACQUERED WOOD FLOORS*	PARQUETS HUILÉS *OILED WOOD FLOORS*
ENTRETIEN RÉGULIER *REGULAR MAINTENANCE*	Nettoyant Parquets Vernis *Cleaner For Lacquered Wood Flooring*	Savon Parquet Huilé *Oiled Wood Floor Soap*
PROTECTION *PROTECTION*	Rénovateur Mat *Renovator Matt* Rénovateur Satiné *Renovator Satin*	Huile d'Entretien Naturelle *Maintenance Oil*
RÉPARATION *RENOVATION*		Huile De Rénovation *Repair Oil*

À propos de Panaget

Panaget fabrique des parquets avec passion depuis 1929, en Bretagne. Fort de son expérience et de son savoir-faire, Panaget est aujourd'hui le premier fabricant français de parquets en chêne. Sa très large gamme (plus de 200 produits) lui permet de proposer une offre globale et de répondre à un important panel de distributeurs. Les parquets Panaget sont reconnus aux quatre coins du monde pour leur qualité.

L'eco-responsabilité, c'est un engagement pris par Panaget depuis très longtemps. En plus des enjeux environnementaux, sociaux et éthiques, nous portons fièrement les certifications ISO 9001, label PEFC et Parquets de France, depuis 20 ans, comme une marque de respect envers l'Homme et la nature.

About Panaget

Panaget has been making wood floors with passion since 1929, in Brittany. Thanks to its experience and expertise, Panaget is now France's leading manufacturer of oak flooring. Its extensive range (more than 200 products) enables to offer a comprehensive range of products to a wide range of distributors. Panaget floors are worldly knowned for their quality.

Panaget made a commitment to the environment a very long time ago. In addition to rising environmental social and ethical challenges, we are proud to have had our ISO 9001, PEFC label and Parquets de France certification for more than 20 years, demonstrating our respect for humankind and nature.

100% QUALITY 100% QUALITÉ

100% DESIGN 100% DESIGN

100% ECO-FRIENDLY 100% ÉCO-RESPONSABLE

100% FRENCH OAK 100% CHÊNE DE FRANCE

PANAGET
manufacture française de parquet
DEPUIS 1929

Panaget
3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré
Tél. 02 99 05 77 77

#PANAGET
@PARQUETS.PANAGET

www.panaget.com

GUIDE D'ENTRETIEN DES PARQUETS PANAGET

PANAGET WOOD FLOORS MAINTENANCE GUIDE

PANAGET
manufacture française de parquet
DEPUIS 1929

Bon à savoir

Contrairement aux idées reçues, le parquet est un matériau résistant et facile d'entretien pour peu que l'on respecte quelques règles de bon sens. Un entretien approprié permettra de conserver les propriétés exceptionnelles de votre parquet ainsi que sa beauté de manière durable.

Tout d'abord, il convient d'agir préventivement pour se prémunir de dégradations inesthétiques telles que les rayures. Pour cela, il est recommandé d'installer un tapis au seuil d'entrée complété d'un tapis intérieur d'essuyage afin de retenir un maximum de particules abrasives (sables, gravillons, etc...). Également, veillez à équiper les meubles (tables et chaises notamment) de patins en feutre. Pour éviter tous risques d'usure anormalement provoquée par les chaises à roulettes, remplacez les roulettes étroites en plastique par des modèles plus larges en caoutchouc. Il est aussi possible de placer un tapis ou une plaque translucide sous la chaise, sauf en cas de chauffage par le sol.

L'usage d'un nettoyeur vapeur ainsi que de l'eau chaude ou tiède sont totalement proscrits pour l'entretien de votre parquet.
Enfin, ne lavez jamais votre parquet à grande eau et utilisez un matériel toujours bien essoré.

Useful tips

Contrary to popular belief, wood flooring is a resilient and easy-to-maintain material, provided that a few common-sense rules are followed. Proper maintenance will help preserve the exceptional properties and enduring beauty of your wood flooring.

Firstly, it is important to take preventive measures to guard against unsightly damage such as scratches. To achieve this, it is recommended to place an outdoor door mat at the entrance, complemented by an indoor door mat to captures moisture, dirt, and other abrasive particles (sand, gravel, etc.). Additionally, make sure to equip furniture (especially tables and chairs) with felt pads. To prevent any risks of abnormal wear caused by rolling chairs, replace narrow plastic casters with wider rubber models. It is also possible to place a rug or a translucent mat under the chair, except in the case of underfloor heating.

Steam cleaner as well as hot or warm water should not be used to clean wood floors. Lastly, never wash your wood flooring with excessive water, and always use well-wrung cleaning equipment.

Scannez pour + d'infos

Scan to learn more

ENTRETIEN DES PARQUETS VERNIS

LACQUERED WOOD FLOORS MAINTENANCE

L'entretien régulier

Privilégier un dépoussiérage régulier avec un aspirateur (brosse spéciale parquet) ou un balai doux. Le nettoyage se fait à l'aide d'un chiffon microfibre légèrement humidifié dans une solution composée d'eau froide et de **Nettoyant pour parquets vernis Panaget**. Le nettoyant dégraisse, nettoie et ravive les parquets vernis, qu'ils soient satinés ou mats. Ce nettoyage est à réaliser une fois par mois maximum pour éviter tout risque d'encrassement. Evitez les produits abrasifs ou contenant du silicone.

Dans le cas de taches ou d'auréoles, épongez avec une microfibre pour le sol bien essorée puis essuyez avec un papier absorbant. Dans le cas de parquets brossés, nous vous conseillons d'effectuer occasionnellement les nettoyages avec une brosse en nylon souple en frottant dans le sens des fibres du bois.

Protection

Selon une appréciation propre sur l'usure du vernis, une couche de protection appelée **Rénovateur parquet** (métallisant) satiné ou mat, peut être appliquée afin de régénérer l'aspect du vernis et apporter un film protecteur. Bien aspirer les saletés avant toute application de métallisant et respecter les consommations indiquées sur le bidon.

Regular maintenance

*Dust the floor regularly using a vacuum cleaner (use a special wood floor brush) or a soft broom. Cleaning should be done with a wrung-out microfiber cloth in a solution of cold water and **Panaget Cleaner for lacquered wood flooring**. The cleaner degreases, cleans, and revives lacquered wood floors, whether they are satin or matt. Perform this cleaning at most once a month to avoid any risk of dirt buildup. Avoid abrasive products or those containing silicone. In case of stains or ring marks, mop the floor with a well-wrung microfiber cloth, then wipe with absorbent paper.*

For brushed wood floors, we recommend occasionally cleaning with a soft nylon brush, brushing in the same direction as the wood fibers.

Protection

*Depending on your own assessment of the lacquer wear, a protective layer called Satin or Matt **Renovator** can be applied to restore the original appearance of the lacquer and provide a protective film. Vacuum any dirt thoroughly before applying the renovator and follow direction for use.*

Scannez pour + d'infos

Scan to learn more

ENTRETIEN DES PARQUETS HUILÉS

OILED WOOD FLOORS MAINTENANCE

La finition huilée Panaget, qui conserve l'aspect naturel du bois, est obtenue grâce à une huile d'imprégnation qu'il convient d'entretenir avec les produits Panaget pour éviter toutes altérations résultant de l'utilisation d'un produit inadapté. La formulation des produits d'entretien Panaget assure une protection efficace et durable du parquet contre les taches et salissures.

L'entretien régulier

La surface huilée doit être dépoussiérée régulièrement avec un aspirateur (brosse spéciale parquet) ou un balai doux. Le nettoyage se fait à l'aide d'un chiffon microfibre légèrement humidifié dans une solution composée d'eau froide et de **Savon pour parquet huilé Panaget**. Il s'agit d'un savon doux enrichi en huiles naturelles qui protège le parquet à chaque utilisation et permet d'éliminer les taches et salissures.

Protection

L'huile d'entretien Panaget permet de régénérer la couche protectrice tout en conservant l'aspect naturel et chaleureux du parquet.
Une à deux fois par an (à adapter selon l'utilisation des locaux), sur parquet dépoussiéré et propre : pulvérisez l'**Huile d'entretien Panaget** et essuyez avec un chiffon de coton propre et sec, jusqu'à totale pénétration de l'huile.

> Remise en service : 4 à 6 heures après l'application. Pensez à bien ventiler votre pièce en créant un courant d'air ; cela facilitera le séchage.

Rénovation partielle

Une rénovation partielle peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs, fortes rayures, etc.). Dépolir légèrement la zone avec de la laine d'acier ou un papier abrasif pour éliminer la dégradation. Dans un récipient, mélangez l'**Huile de rénovation Panaget** pour assurer une homogénéité parfaite de la couleur de votre parquet huilé, puis ré-imprégnez la zone avec un pinceau ou un chiffon en coton jusqu'à dissimulation de la retouche, lustrez en douceur afin d'obtenir le ton désiré.

> Lors de l'utilisation de l'huile de réparation Panaget, les temps de séchage sont les suivants :
> Séchage hors poussière : 8 heures
> Dureté définitive : jusqu'à 6 jours

Panaget's oiled finish is an impregnation oil that preserves the natural appearance of the wood. The formula offers effective and long-lasting protection against stains and marks. To ensure your wood flooring keeps its appearance over the years, it should be maintained using Panaget maintenance products.

Regular Maintenance:

*The oiled surface should be regularly dusted with a vacuum cleaner (using a special wood flooring brush) or a soft broom. Cleaning is done with a wrung-out microfiber cloth in a solution of cold water and **Panaget oiled wood floor soap**. This is a mild soap enriched with natural oils that protects the wood floor with each use and helps eliminate stains and dirt.*

Protection

*The **Panaget Maintenance oil** helps regenerate the protective coating while preserving the natural and warm appearance of the oiled wood floor. Once or twice a year (depending on traffic), on a dusted and clean wood floor: spray **Panaget Maintenance oil** and wipe with a clean, dry cotton cloth until full penetration of the oil.*

> *Return to use: 4 to 6 hours after application.*
> *Remember to ventilate the room well by creating airflow; this will facilitate drying.*

Partial renovation:

*Partial renovation can be carried out in areas where there is particular damage (cigarette burns, impacts, deep scratches, etc.).
Lightly take the gloss off the area using steel wool or sandpaper, until the damage has been removed. In a container, mix the **Panaget repair oil** to ensure a fully consistent substance. Use this mixture to reimpregnate the zone with a small brush or cloth in successive thin coats, until the touch-up cannot be seen.*

> *Time required before recovering: 8 hours.*
> *Definitive curing: up to 6 days.*

Scannez pour + d'infos

Scan to learn more