



Mix & Fill Plus Bona



Mastic en phase aqueuse et à teneur élevée en matières solides pour combler les joints et les trous des parquets.

Bona Mix & Fill Plus est un mastic en phase aqueuse conçu pour combler rapidement et efficacement les trous et autres fissures des parquets. Dans la plupart des cas, une seule application suffit pour combler les fissures d'un sol nouvellement installé. Ce produit est recommandé pour les bois clairs à légèrement colorés, tels que le chêne, le hêtre, le pin et l'érable. Bona Mix & Fill Plus convient aux fissures mesurant jusqu'à 3 mm de large.

- Très bonnes propriétés de comblage
- Séchage rapide
- Anti-corrosion
- Excellentes propriétés abrasives



Mix & Fill Plus Bona

DONNÉES TECHNIQUES

Matières solides:	Env. 38 %
Mélange:	10-15% poussière de bois sur 85-90% de liant
Temps de séchage:	Après première application : 15-30 minutes* Avant ponçage : 30-60 minutes* Avant application d'huile/laque : 1-2 heures*
	* Supposant qu'il s'agit de petits joints normaux sur un parquet fraîchement posé, à 20°C et 60% h.r. Pour des joints plus profonds et plus larges le temps de séchage augmente. Il faut compter une nuit de séchage pour des joints de plus de 2 mm
Outils d'application:	Spatule inox
Consommation:	Env. 8-12 m ² /litre, selon le nombre et la profondeur des joints
Sécurité:	Non classifié
Nettoyage:	Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière sèche peut être enlevée mécaniquement ou en frottant avec de l'eau.
Durée de conservation:	Au moins 1 ans après la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température doit être entre +5°C minimum et +25°C maximum. Bien refermer le bidon après chaque usage !
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	Bidon de 5 litres (3 x 5/carton – 44 cartons/palette)

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION

Veiller à ce que le sol soit bien acclimaté, sec et exempt de matières grasses, poussière, anciennes couches de cire et autres impuretés. Bien poncer le parquet jusqu'au bois brut

(dernier ponçage avec grain 60/80). Pendant l'application et le séchage, la température dans la chambre et du produit doit être au moins +13°C.



Mix & Fill Plus Bona

APPLICATION

1. Bien agiter le bidon avant l'emploi.
2. Mélanger le produit de préférence dans un bac avec de la poussière de ponçage fine et propre, jusqu'à obtention d'une masse homogène et souple.
3. Appliquer avec une spatule inoxydable dans tous les trous et joints, et répéter la procédure si nécessaire.
Veillez à ne laisser aucune trace ni accumulation de mastic sur le sol.
4. Laissez sécher le mastic et répétez l'opération si

nécessaire. Les grands espaces peuvent nécessiter plusieurs applications.

5. Une fois le remplissage terminé et la surface sèche, poncez tout excédent de produit Mix & Fill Plus à l'aide d'abrasifs de grain 100. Les abrasifs Bona Net sont particulièrement adaptés à cette étape.

6. Traitez le sol avec n'importe quel système de revêtement Bona conformément aux instructions respectives.

IMPORTANT!

- En général, les joints dans les plancher ou le bois debout ne sont pas rebouchés. Le mastic séché peut se retirer partiellement lors de mouvement du bois.
- Bona ne garantit que le produit même. Vu la grande diversité dans les types de bois et les applications possibles, on ne prend aucune responsabilité quant à l'installation

totale. Certains types de bois rares (surtout les bois exotiques) ou les bois chimiquement traités peuvent donner des réactions inattendues. Dans le doute, effectuer un test afin de contrôler la réaction du produit et la stabilité de couleur.

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.